

ER-AY

ER-AY DİNAMO KÖMÜRLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Taşdelen Mahallesi Can Sokak No:28 34788 Çekmeköy/ İstanbul/Türkiye
Tel: +90 216 429 78 00 Pbx - Faks: +90 216 429 78 06
e-mail: sintertech@carbos.com.tr - carbos@carbos.com.tr
www.sintertech.com.tr

SINTERTECH®

TÜV SÜD ISO 9001

TÜV SÜD ISO/TS 16949



sinter hava susturucuları ve filtreleri

sinter air silencers and filters


SINTERTECH®

sinter hava susturucuları ve filtreleri
sinter air silencers and filters

Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +600°C - Lowest temperature: -10°C
Kullanılacak maksimum basınç: 12 BAR - Kullanılacak ısı maksimum +600°C - minimum -10°C

SC






A	E	F	L	H
1/8" BSP	12	6	15	21
1/4" BSP	15	6	19	25
3/8" BSP	19	8	28	36
1/2" BSP	23	10	33	43
3/4" BSP	29	13	40	53
1" BSP	36	15	48	63

SVE






A	MIN	B	MAX	C
1/8" BSP	20	22		6
1/4" BSP	22	24		8
3/8" BSP	25	28		10
1/2" BSP	26	29		11
3/4" BSP	32	37		12
1" BSP	32	37		12

SEP






A	B	CH	F	H
1/8" BSP	11	13	6	14
1/4" BSP	14	16	7	17
3/8" BSP	17	19	8	18
1/2" BSP	22	24	10	20
3/4" BSP	28	30	10	23
1" BSP	35	36	4	8

SCA






D	D1	L	L1	AA
1/8" BSP	14,2	27,9	5,8	6
1/4" BSP	17,6	32,9	6,8	8
3/8" BSP	24,2	41,9	7,8	10
1/2" BSP	26,2	45,4	9,3	12

Tüm Ölçüler mm dir.

SSF






Silindirik sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

BAF






Bardak sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

KSF






Konik sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

DSF





Disk sinter filtreler, siparişe göre istenilen ölçülerde ve toz iriliğinde imal edilir.

CF



Sinter filtreler, siparişe göre
istenilen şekil, ölçü ve toz iriliğinde imal edilir.